CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Bullet

XS-IPCV828Z-3

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- 1/3” Progressive CMOS
- 3 Megapixel (2048x1536)
- Lente Motorizada varifocal 2.7~12 mm
- 0 Lux - IR Alcance 60 m
- Compresión H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- IR CUT
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Serie Lite, cámara IP especialmente económica

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	3 Megapíxel (2048x1536)
Tasa Main Stream	3M(1 ~ 20fps)/1080P (1 ~ 25/30fps)
Tasa Extra Stream	D1/CIF (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H264+/H264
Bitrate	24 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	Varifocal Motorizada Autofocus 2.7~ 12 mm (87º ~ 29º)
Iluminación mínima	0.1 Lux@F1.4 (Color), 0 Lux (B/W)
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR LEDs array (60 m)
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, ROI, Flip/Mirror
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 1100 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	212 mm (Fo) x 80 (Ø) mm
Peso	685 g