CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Bullet

XS-IPCV830SAW-8-EPOE

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- 1/2.5” Progressive CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Lente 2.8 mm
- Alta sensibilidad Starlight
- 0 Lux
- IR Array Alcance 60 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- ePoE que permite transmisión hasta 300m a 100Mbps ó 800m a 10Mbps
- Impermeable IP67
- WDR
- Audio
- IR CUT
- Grabación en tarjeta SD
- Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión - Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.5” Progressive CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	4K (1 ~ 15fps) / 3M (1 ~ 25fps)
Tasa Extra Stream	D1 (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	H.264: 24 Kbps ~ 10 Mbps H.265: 14Kbps ~ 9,9Mbps
Lente	2.8 mm (H: 112º)
Iluminación mínima	0.3 Lux @ F1.6 (Color)
Iluminación infrarroja	0 Lux / Array IR LEDs (60 m)
Mejoras de imagen	WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarma	1 Entrada / 1 Relay
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA, PoE IEEE802.3af / ePoE que permite transmisión hasta 300m a 100Mbps ó 800m a 10Mbps
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	244 mm (Fo) x 79 (An) x 76 (Al) mm
Peso	1,08 Kg