CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Bullet

XS-IPCV830ZAW-4

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- 1/3" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus
- 0 Lux
- IR Array Alcance 60 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- WDR
- Alarmas
- Audio
- IR CUT
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/3” Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4M (1 ~ 20fps)/3M(1 ~ 25/30fps)
Tasa Extra Stream	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	H.264: 24 Kbps ~ 10 Mbps H.265: 14Kbps ~ 9,9Mbps
Lente	2.7mm~13.5mm
Iluminación mínima	0.03Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE)
Iluminación infrarroja	0 Lux / Array IR LEDs (60 m)
Mejoras de imagen	WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI
Videoanálisis	IVS | Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de Audio
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarma	1 Entrada / 1 Relay
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	244 mm (Fo) x 79 (An) x 76 (Al) mm
Peso	1,08 Kg