CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Bullet

XS-IPCV927ZSAW-2L-EPOE

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- 1/2.8” Progressive CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente Motorizada varifocal 5.3~64 mm Autofocus
- Zoom óptico x12
- Alta sensibilidad Starlight
- 0 Lux
- IR Array Alcance 200 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- ePoE que permite transmisión hasta 300m a 100Mbps ó 800m a 10Mbps
- Impermeable IP67, antivandálica IK10
- WDR
- Audio y alarma
- IR CUT
- Grabación en tarjeta SD
- Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión, objeto abandonado
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.8” Progressive scan Starvis CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Zoom óptico	x12
Tasa Main Stream	1080p (1 ~ 50fps)
Tasa Extra Stream	D1 (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	H.264: 24 Kbps ~ 10 Mbps H.265: 14Kbps ~ 5,6Mbps
Lente	5,3 ~ 64 mm (H: 59º ~ 5º) Varifocal Motorizada Autoiris
Iluminación mínima	0.05 Lux @ F1.4 (Color)
Iluminación infrarroja	0 Lux / Array IR LEDs (200 m)
Mejoras de imagen	WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarma	2 Entrada / 1 Relay
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 1090 mA, PoE IEEE802.3af / ePoE que permite transmisión hasta 300m a 100Mbps ó 800m a 10Mbps
Grado de protección	Impermeable IP67,antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	273 mm (Fo) x 95 (An) x 95 (Al) mm
Peso	1,11 Kg