XS-IPCV927ZW-4L-EPOE

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- 1/3” Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente Motorizada varifocal 7~35 mm Autofocus
- Zoom Óptico 5x
- 0 Lux
- IR Array Alcance 100 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- ePoE que permite transmisión hasta 300 metros a 100Mbps
- Impermeable IP67 Antivandálica IK10
- WDR (120dB)
- Audio
- IR CUT
- Grabación en tarjeta SD
- Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/3” Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4M(1~25/30fps)
Tasa Extra Stream	D1(1~25/30fps)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	24 Kbps ~ 10 Mbps
Lente	Varifocal Motorizada Autofocus 7mm ~35mm
Zoom Óptico	5X
Iluminación mínima	0.03 Lux / F1.4 (Color)
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR LEDs (100 m)
Mejoras de imagen	WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI, Mirror/Flip
Detección inteligente	Rostros, cruce de línea, intrusión, cambios de escena, objeto abandonado/perdido
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarmas	2 Entradas / 1 Relay
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 12.95W max., PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	273 mm (Fo) x 95 (Ø) mm

Peso	1510 g