# XS-IPD842A-8P-DL-WIZ-BLACK

## X-SECURITY




## Características

- X-Security
- Cámara IP Domo con Dual Light
- Gama PRO
- 1/2.7" Progressive CMOS
- 8 Megapíxel (3840×2160)
- Lente 2.8mm
- 0.006 Lux
- Dual Light: IR30m + Led blanco 30m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- SMD Plus
- IVS WizSense: clasificación de humano y vehículo
- Búsqueda inteligente
- Micrófono incorporado
- WDR 120dB
- IR CUT
- MicroSD hasta 256GB
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | X-SECURITY |
| **Sensor de imagen** | 1/2.7” CMOS image sensor |
| **Resolución máxima** | 8 Megapíxel (3840x2160) |
| **Lente** | 2.8 mm (H: 110°; V: 58°; D: 132°) |
| **Tasa Main Stream** | 3840 x 2160 @(1–20 fps) / 2688 × 1520@(1–25/30 fps) |
| **Tasa Extra Stream** | 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
| **Compresión** | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| **Iluminación mínima** | 0.006 lux@F1.6 (Color, 30 IRE)<br>0.0006 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE)<br>0 lux (Illuminator on) |
| **Dual Light** | Modos de trabajo:<br>Modo Inteligente (Por defecto, IR activado y conmuta a led blanco ante la presencia de un objetivo)<br>Modo IR |
| **DORI** | 84.8 (D), 33.9 (O), 17 (R), 8.5 (I) |
| **Velocidad de bits de vídeo** | H.264: 32 kbps–6144 kbps<br>H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| **Mejoras de imagen** | WDR (120 dB), BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR |
| **IVS (Protección perimetral)** | Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas) |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100m BaseT |
| **Audio** | Micrófono incorporado |
| **Compresión de audio** | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
| **Almacenamiento externo** | Ranura para tarjeta microSD de 256 GB |
| **Acceso remoto** | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR |
| **Interoperabilidad** | ONVIF (Perfil S/Perfil G); .CGI; P2P |
| **Alimentación** | DC 12 V / 2.5 W, PoE IEEE802.3af |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ +60º C |
| **Material** | Metal |
| **Posicionamiento Lente** | 3 Axis |

| | |
|---|---|
| **Color** | Blanco |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67, Antivandálico IK10 |
| **Dimensiones** | 81 mm (Fo) x 109.9 (Ø) mm |
| **Peso** | 350 g |