CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Domo

XS-IPD842CWA-4U-AI

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP Dome
- Gama ULTRA
- 1/2.7" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente 2.8 mm
- Alta sensibilidad Starlight
- 0.003 Lux
- Wizsense, filtro de falsas alarmas para humanos y vehículos en cruce de línea e intrusión en área
- WDR (120 dB)
- Alarma
- Audio
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/2.8” Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	2688 × 1520 @(1–25 fps)
Tasa Extra Stream	704x576 (1 ~ 25 FPS), 704x480 (1 ~ 25 FPS) 1280x720 (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Posicionamiento de lente	3 ejes
Lente	2.8 mm (H: 103º)(V:53º)
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color) F1.0
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
WizSense	Filtro de Falsas Alarmas para humanos y vehículos en cruce de línea e intrusión en área
Videoanálisis	Cruce de línea | Intrusión en área
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alarma	1 Entrada / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Almacenamiento externo	Ranura para tarjeta microSD de 256 GB
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 375 mA / 4.4W máx, PoE IEEE802.3af 3.6W máx
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálico IK10
Dimensiones	81 mm (Fo) x 110 (Ø) mm
Peso	378 g