XS-IPD842SWHA-8U-AI

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- Gama ULTRA
- 1/2.8" Progressive CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Lente 2.8 mm
- Alta sensibilidad Starlight
- 0.007 Lux
- IR Array Alcance 30 m
- WizSense, filtro de falsas alarmas para humanos y vehículos en cruce de línea e intrusión en área
- WDR
- IR CUT
- Alarma
- Audio
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/2.8” Progressive CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	3840 × 2160 @(1–20 fps) 3840 × 2160 @(1–25 fps)
Tasa Extra Stream	704x576 (1 ~ 25 FPS), 704x480 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Lente	2.8 mm (H: 108º)(V:58º)
Iluminación mínima	0.007 Lux (Color)
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
WizSense	Filtro de Falsas Alarmas para humanos y vehículos en cruce de línea e intrusión en área
Videoanálisis	Cruce de línea | Intrusión en área
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alarma	1 Entrada / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Almacenamiento externo	Ranura para tarjeta microSD de 256 GB
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 225 mA / 2.7W máx, PoE IEEE802.3af 3.6W máx
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálico IK10
Dimensiones	81 mm (Fo) x 110 (Ø) mm
Peso	378 g