CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Domo

XS-IPD843-4EW

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara Domo IP
- Gama ECO
- 1/3" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2304×1296)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR LED Alcance 30 m
- DWDR
- 3DNR
- Grabación en tarjeta MicroSD
- H.265+
- RJ-45 10/100 BaseT
- Wi-Fi
- Interfaz WEB, CMS (SPSS/DMSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2304×1296)
Tasa Main Stream	2560×1440 (1~25/30 FPS)
Tasa Extra Stream	640×480 (1~25/30 FPS)
Compresión	H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 / MJPEG
Bitrate	H265: 9 kbps–4096 kbps H264: 24 kbps–4096 kbps CBR/VBR
Lente	2.8 mm (H: 100º)
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI, Flip/Mirror
Día / Noche	Auto Filtro ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT y WiFi 802.11b/g/n
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD Max 256GB
Alarma	Evento por alarma
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 408 mA
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	88.7 (Fo) x 110 (Ø) mm
Peso	414 g