CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Domo

XS-IPD844ZSW-4P-BLACK

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- Gama PRO
- 1/3" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus
- Alta sensibilidad Starlight
- 0.008 Lux
- IR Array Alcance 40 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Detección inteligente: cruce de línea, intrusión
- WDR
- IR CUT
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/3” Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	2688x1520 (1~20 FPS), 2560x1440 (1~25/30 FPS)
Tasa Extra Stream	704x576 (1 ~ 25 FPS), 704x480 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Lente	2.7 ~ 13.5 mm (H: 104º-27º)(V:55º-15º)
Iluminación mínima	0.008 Lux (Color)
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (40 m)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
Videoanálisis	Cruce de línea | Intrusión en área
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Alarma	No dispone
Audio	No dispone
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 542 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	89 mm (Fo) x 122 (Ø) mm
Peso	470 g