XS-IPD844ZSWHA-8U

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- Gama ULTRA
- 1/2.7" Progressive CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus
- Alta sensibilidad Starlight
- 0.008 Lux
- IR Array Alcance 40 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- WDR
- IR CUT
- Audio
- Alarmas
- Ranura tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/3” Progressive CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	3840 × 2160 (1 fps–15 fps) / 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps)
Tasa Extra Stream	2º: 704x576 (1~25 FPS), 704x480 (1~30 FPS); 3º: 1280x520 (1~25/30 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Lente	2.7 ~ 13.5 mm (H: 113º-31º)(V:58º-17º)
Iluminación mínima	0.008 Lux (Color)
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (40 m)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alarma	1 entrada/1 salida
Audio	1 IN/ 1 OUT
Almacenamiento	Ranura para tarjeta SD 256 GB
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 708 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	89 mm (Fo) x 122 (Ø) mm
Peso	470 g