CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Turret

XS-IPD983CWA-4P

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- Gama LITE
- 1/3" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente 2.8 mm
- Alta sensibilidad Full-color
- 0.004 Lux
- WDR (120 dB)
- 3D DNR
- Micrófono integrado
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/3” Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688×1520)
Tasa Main Stream	2688×1520 @(1–20 fps), 2560×1440 @(1–25 fps)
Tasa Extra Stream	704x576 (1 ~ 25 FPS), 704x480 (1 ~ 20/30 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Posicionamiento de lente	3 ejes
Lente	2.8 mm (H: 103º)(V:53º)
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color) F1.0
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
Videoanálisis	Cruce de línea | Intrusión en área
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Micrófono integrado
Almacenamiento externo	Ranura para tarjeta microSD de 256 GB
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 620 mA / 7.4W máx, PoE IEEE802.3af 3.6W máx
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	100.9 mm (Fo) x 109.9 (Ø) mm
Peso	365 g