CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Domo

XS-IPDM019SAW-2-0360

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- 1/2.8" Progressive CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 3.6 mm
- Alta sensibilidad Starlight
- Color 0.009 Lux / B/W 0.005 Lux
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- WDR
- Audio
- IR CUT
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.8” Progressive scan Starvis CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080p (1 ~ 50/60fps)
Tasa Extra Stream	D1 (1 ~ 50/60 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	H.264: 24 Kbps ~ 10 Mbps H.265: 14Kbps ~ 5.63Mbps
Lente	3.6 mm (H: 87º)
Iluminación mínima	0.009 Lux @ F2.0 (Color)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Face detection, Motion Detection, ROI
Día / Noche	Filtro ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 100/1000 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarma	N/A
Audio	Micrófono integrado
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (IOS,Android) y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 4.5W, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	56 (Al) x 110 (Ø) mm
Peso	0,38 Kg