CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Domo

XS-IPDM141-1EI

DAHUA



Características

Cámara IP X-SECURITY formato domo IR apta para exterior.

Dispone de un sensor de imagen 1/4" 1.0 Megapixel Progressive Scan CMOS. Resolución máxima de 1.0 Megapíxel (1280x720). Formato de compresión de imagen H.264 y MJPEG. Óptica fija de 3.6 mm, con un campo de visión horizontal de 70º (gran angular). 15 LEDs infrarrojos que se activa automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Dispone de filtro IR CUT automático que permite obtener durante el día una imagen con colores nítidos y reales.

Tiene salida de red RJ45 que permite un potente acceso remoto por navegador (multiplataforma), por software DSS/PSS o aplicación gratuíta para smartphone. Soporta Dual Stream, que permite un acceso rápido y fluido a través de Internet. Admite DDNS de diferentes proveedores para acceso remoto desde IPs dinámicas. Compatible con estándar ONVIF.

Especificaciones

Sensor de imagen	1/4" 1.0 Megapixel Progressive Scan CMOS
Iluminación mínima	0.1 lux @F1.2, 0 lux con IR
Resolución máxima	1.0 Megapixel (1280x720)
Tasa Main Stream	720P / D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
Tasa Extra Stream	D1/CIF (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H264 / MJPEG
Bitrate	56 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	3.6 mm (H:70º)
Iluminación infrarroja	0 Lux / 15 LEDs (20 m)
Grado de protección	Impermeable IP66
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 2D-NR, Privacy Masking
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 400 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	86 mm (Al) x 108 (Ø) mm
Peso	260 g