CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Turret

XS-IPDM1H-2L-EZ

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Dual Stream
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- IR CUT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Compresión	H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264
Lente	2.8 mm (H: 101º)
Iluminación mínima	0.09 Lux (Color)
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V, PoE / 400 mA
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	109 mm (Al) x 85 (Ø) mm
Peso	240 g