XS-IPDM341-2EI

- Cámara IP 3 Megapixel
- 1/3” Progressive Scan CMOS
- Compresión H.264 / MJPEG
- Lente 3.6 mm
- 15 LEDs Alcance 20 m



Cámara IP X-SECURITY formato domo IR apta para exterior.

Dispone de un sensor de imagen 1/3" 3.0 Megapixel Progressive Scan CMOS. Resolución máxima de 3 Megapíxel (2048x1536). Formato de compresión de imagen H.264 y MJPEG. Óptica fija de 3.6 mm, con un campo de visión diagonal de 70º. 15 LEDs infrarrojos que se activa automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Dispone de filtro IR CUT automático que permite obtener durante el día una imagen con colores nítidos y reales.

Tiene salida de red RJ45 que permite un potente acceso remoto por navegador (multiplataforma), por software DSS/PSS o aplicación gratuíta para smartphone. Soporta Dual Stream, que permite un acceso rápido y fluido a través de Internet. Admite DDNS de diferentes proveedores para acceso remoto desde IPs dinámicas. Compatible con estándar ONVIF. Admite alimentación PoE, según estándar IEEE802.3af.

Carcasa fabricada en aluminio y plástico, resistente al agua según protocolo IP66, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Dispone de tres ejes (3 AXIS) que permiten un ajuste sencillo y exacto del ángulo de visión, con instalación en techo o pared.

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/3" 3.0 Megapixel Progressive Scan CMOS
Iluminación mínima	0.1 lux @F1.6, 0 lux con IR
Resolución máxima	3 Megapíxel (2048x1536)
Tasa Main Stream	3M (1~20 FPS), 1080p/720p (1~25 FPS)
Tasa Extra Stream	D1/CIF (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H264 / MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	3.6 mm (70º)
Iluminación infrarroja	0 Lux / 15 LEDs (20 m)
Mejoras de imagen	BLC, HLC, AWB, AGC, 2D-NR, Privacy Masking
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 400 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Dimensiones	86 mm (Al) x 114 (Ø) mm
Peso	290 g