CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Domo

XS-IPDM360A-5U-AI

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- Gama ULTRA
- 1/2.7" Progressive CMOS
- 5 Megapixel (2592 × 1944))
- Lente 1.42 mm Fisheye
- Color 0.006 Lux
- Compresión H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- IVS (Protección perimetral)
- Conteo de personas
- Mapa de calor
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- WDR 120dB
- Micrófono incorporado
- Audio
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

- Compatible con ONVIF
- Alarmas

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2592x1944)
Lente	1.4 mm (H: 180º, V: 180º, D: 180º)
Tasa Main Stream	5M (2592 × 1944 @1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704 × 576 @1–25 fps/704 × 480 @1–30 fps
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
DORI	28 (D), 11.2 (O), 5.6 (R), 2.8 (I)
IVS (Protección perimetral)	Tripwire; intrusión
Conteo de personas	Apoyar a las personas que cuentan en el área y mostrar y emitir informes anuales / mensuales / diarios (se necesitan dispositivos coincidentes); Apoyar al conteo de personas en 4 áreas
Mapa de calor	Si
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Privacy Masking, ROI
Audio	1 canal de Entrada (puerto RCA) 1 canal de Salida (puerto RCA) Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Alarmas	1 canal de entrada: 5mA 3V–5V DC 1 canal de salida: 300mA 12V DC
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 3.4W, PoE IEEE802.3af
Material	Metal
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK08
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	56 mm (Fo) x 110 (Ø) mm

Peso	380 g