XS-IPDM442-2NI

DAHUA



Características

Cámara IP X-SECURITY formato domo IR, apta para exterior.

Dispone de un sensor de imagen 1/3” Progressive Scan CMOS. Resolución máxima de 4 Megapíxel (2688x1520). Formato de compresión de imagen H.264 y MJPEG. Óptica fija de 3.6 mm, con un campo de visión horizontal de 84º. 12 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 30 m. Dispone de filtro IR CUT automático que permite obtener durante el día una imagen con colores nítidos y reales.

Excelente calidad de imagen gracias a mejoras como la reducción de ruido (3D-NR), compensación de contraluces (WDR 120dB, HLC y BLC), balance de blancos automático (AWB) y máscaras de privacidad, entre otras.

Integra soluciones inteligentes de vídeo (IVS) como detección de rostros (sin identificación), cruce de línea, cambio de escena, objeto perdido /abandonado y detección de audio.

Conexión a red mediante puerto Ethernet por conector RJ45 que permite un potente acceso remoto por navegador (multiplataforma), por software DSS/PSS o aplicación gratuíta para smartphone. Soporta Dual Stream, que permite un acceso rápido y fluido a través de Internet. Admite DDNS de diferentes proveedores para acceso remoto desde IPs dinámicas. Compatible con estándar ONVIF.

Admite alimentación PoE, según estándar IEEE802.3af.

Carcasa fabricada en aluminio, antivandálica y resistente al agua según protocolo IP67, puede ser usada tanto para interior como para exterior.

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Iluminación mínima	0.01 lux @F2.0 (Color), 0 lux (IR ON)
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4M (1~20 FPS), 3M/1080p/720p (1~25 FPS)
Tasa Extra Stream	D1 / CIF (1~25 FPS)
Compresión	H264 / MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	3.6 mm (H 84º)
Iluminación infrarroja	0 Lux / 12 LEDs (30 m)
Funciones básicas	Menú OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR)
Mejoras de imagen	WDR, 3D-NR, BLC, HLC, AWB, AGC, Privacy Masking
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 420 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica **Temp. funcionamiento**
Dimensiones	84 mm (Fo) x 108 (Ø) mm
Peso	250 g