CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Domo

XS-IPDM741-2-LITE-0360

DAHUA



Características

- X-Security
- Cámara IP
- 1/2.9” Progressive CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 3.6 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- Compresión H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- IR CUT
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Serie Lite, cámara IP especialmente económica

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.9” Progressive CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080p (1~25fps)
Tasa Extra Stream	D1/CIF (1 ~ 25fps)
Compresión	H.264+/H.264
Lente	3.6 mm (H: 110º)
Iluminación mínima	0.1 Lux / F2.0 (Color),
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 450 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	84 mm (Fo) x 108 (Ø) mm
Peso	230 g