XS-IPDM741-2

Cámara IP 2 Megapixel

1/2.7” Progressive Scan CMOS

Compresión

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Lente 2.8 mm

LEDs IR Alcance 30 m

WEB, DSS/PSS, Smartphone y NVR



X-Security
Cámara IP
1/2.7” Progressive CMOS
2 Megapixel (1920x1080)
Lente 2.8 mm
0 Lux - IR Alcance 30 m
Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
RJ-45 10/100 BaseT
PoE IEEE802.3af
Impermeable IP67
IR CUT
Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF
Serie Lite, cámara IP especialmente económica

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080p (1~25fps)
Tasa Extra Stream	D1/CIF (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	12 Kbps ~ 6400 Kbps
Lente	2.8 mm (H: 104º)
Iluminación mínima	0.08 Lux / F2.0 (Color)
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, MD, ROI, Mirror/Flip
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 400 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	85 mm (Fo) x 108 (Ø) mm
Peso	230 g