CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Domo

XS-IPDM741W-4

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- 1/3” Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux - IR Alcance 30 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- IR CUT
- WDR
- Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/3” Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4Mp (1~20fps) / 3Mp (1 ~ 25fps)
Tasa Extra Stream	D1/CIF (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Lente	2.8 mm (H: 106º)
Iluminación mínima	0.1 Lux (Color)
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR
Videoanálisis	Cruce de línea | Intrusión en área
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 400 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	84 mm (Fo) x 108 (Ø) mm
Peso	250 g