XS-IPDM843-3W-0360

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- 1/3" Progressive CMOS
- 3 Megapixel (2304x1296)
- Lente 3.6 mm
- 0 Lux - IR LED Alcance 30 m
- Compresión H.264/MJPEG
- RJ-45 10/100 BaseT
- Wifi IEEE 802.11b/g/n
- Impermeable IP67
- Antivandálico IK10
- DWDR
- 3DNR
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	3 Megapíxel (2304x1536)
Tasa Main Stream	3M (1 ~ 20fps) / 2M (1 ~ 25fps)
Tasa Extra Stream	VGA (1~25 FPS)
Compresión	H.264 / MJPEG
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	3.6 mm (H: 77º)
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI, Flip/Mirror
Día / Noche	Auto Filtro ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT y WiFi 802.11b/g/n
Almacenamiento interno	Micro SD Max 128GB
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 500 mA
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +50º C
Dimensiones	81 (Fo) x 110 (Ø) mm
Peso	550 g