CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Domo

XS-IPDM844CAWH-2-EPOE

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- 1/2.8” Progressive CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 3.6 mm
- Alta sensibilidad Full-Color Starlight
- Color 0.001 Lux
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- ePoE que permite transmisión hasta 300 metros a 100Mbps
- Impermeable IP67
- WDR
- Audio
- Alarmas
- IR CUT
- Grabación en tarjeta SD
- Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión
- Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.8” Progressive CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	2M (1 ~ 50fps)
Tasa Extra Stream	D1 (1 ~ 50 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	H.264: 24 Kbps ~ 10 Mbps H.265: 14Kbps ~ 9,9Mbps
Lente	3.6 mm (H: 87º~54º)/(V: 47º~20º Fija
Iluminación mínima	0.001 Lux @ F1.6 (Color)
Mejoras de imagen	ROI, BLC, HLC, 3DNR, AGC, AWB, MD, Mask, SMART IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarma	1 Entrada / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 0.51 A, PoE+ IEEE802.3at / ePoE que permite transmisión hasta 300m a 100Mbps ó 800m a 10Mbps
Grado de protección	Impermeable IP67 / Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	122 mm (Fo) x 89 (Ø) mm
Peso	0.440 Kg