CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Domo

# XS-IPDM844V-2-LITE

## X-SECURITY



## Características

- X-Security
- Cámara IP
- 1/2.8" Progressive CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente varifocal 2.7~12 mm
- 0 Lux
- IR Array Alcance 30 m
- Compresión H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- IR CUT
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | X-SECURITY |
| **Sensor de imagen** | 1/2.8” Progressive CMOS |
| **Resolución máxima** | 2 Megapixel (1920x1080) |
| **Tasa Main Stream** | 1080p (1~25fps) |
| **Tasa Extra Stream** | D1/CIF (1 ~ 25fps) |
| **Compresión** | H.264+/H.264 |
| **Lente** | Varifocal 2.7~ 12 mm (H: 98º ~ 30º) |
| **Iluminación mínima** | 0.1 Lux (Color) |
| **Iluminación infrarroja** | 0 Lux / LEDs IR (30 m) |
| **Mejoras de imagen** | DWDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR removible |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB |
| **Acceso remoto** | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR |
| **Interoperabilidad** | ONVIF |
| **Alimentación** | DC 12 V / 350 mA, PoE IEEE802.3af |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ 60º C |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67, Antivandálica IK10 |
| **Dimensiones** | 89 mm (Fo) x 122 (Ø) mm |
| **Peso** | 500 g |