XS-IPDM844ZAWH-8

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara domo IP
- 1/1.8" Progressive CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- 0 Lux
- IR 30 m
- Lente Motorizada varifocal 3.7~11 mm Autofocus
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Dual Stream - RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af - WDR120dB
- Impermeable IP67 IK10
- IR CUT
- Audio
- Alarma
- Almacenamiento SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive CMOS
Resolución	4K(3840×2160)/6M(3072×2048)/5M(2560×1920)/ 3M(2048x1536)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480) / VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240)
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	4K (1~25 FPS)
Tasa Extra Stream	D1(1 ~ 25fps)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Lente	Varifocal Motorizada 3.7 ~ 11 mm (H: 111º ~ 55º)
Iluminación mínima	0.004 Lux (Color)
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Smart IR, Motion detection, ROI, Flip/Mirror, Privacy Mask
Día / Noche	Auto ICR
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Almacenamiento	Tarjeta SD hasta 128GB
Audio	1 input / 1 output
Alarmas	1 input / 1 output
Alimentación	DC 12 V / 510 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	89 mm (Fo) x 122 (Ø) mm
Peso	490 g