XS-IPDM844ZWA-4

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- 1/3” Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus
- 0 Lux - IR Array Alcance 30 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Audio
- IR CUT
- WDR
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/3” Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4Mp (1 ~ 25fps)
Tasa Extra Stream	D1 / 720 p(1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 10 Mbps
Lente	Varifocal Motorizada Autofocus Auto Iris 2.7~ 13.5 mm (H: 104º ~ 28º)
Iluminación mínima	0.03 Lux / F1.4 (Color)
Iluminación infrarroja	0 Lux / Array IR LEDs (30 m)
Mejoras de imagen	WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 710 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	90 mm (Fo) x 122 (Ø) mm
Peso	500g