CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Turret

XS-IPDM909WH-4-0360

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- Carcasa de metal
- 1/3” Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente Fija 3.6 mm
- 0 Lux
- IR Array Alcance 20 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- IR CUT
- WDR 120dB
- Grabación en tarjeta SD hasta 128 GB
- Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión, cambios de escena
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/3” Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4Mp (1 ~ 25/30fps)
Tasa Extra Stream	D1 / 720p (1 ~ 25/30fps)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	24 Kbps ~ 10 Mbps
Lente	3.6 mm (H: 87º)
Iluminación mínima	0.08 Lux @ F2.0 (Color)
Iluminación infrarroja	0 Lux / Array IR LEDs (20 m)
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 400 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	50.3 mm (Fo) x 106 (Ø) mm
Peso	400g