XS-IPDM985ZSA-8

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- 1/2.5” Progressive CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Lente Motorizada varifocal 2.7~12 mm Autofocus
- Alta sensibilidad Starlight
- 0 Lux - IR Alcance 50 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Audio
- IR CUT
- Grabación en tarjeta SD
- Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión, cambios de escena
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/3” Progressive CMOS Starlight
Iluminación mínima	0.05 Lux/F1.4 (Color), 0 Lux/F1.4 (B/W)
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	8Mpx (1~15FPS), 3Mpx (1 ~ 25 FPS)
Tasa Extra Stream	2º:D1(1 ~ 25 FPS), 3º:720p (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	14 Kbps ~ 10 Mbps
Lente	Motorizada varifocal 2.7~12 mm Autofocus
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR LEDs (50 m) / Alta sensibilidad Starlight
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Mejoras de imagen	WDR, ROI, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, MD, SMART IR, Privacy Masking
Detección inteligente	Rostros, cruce de línea, intrusión, cambios de escena
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 750 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	105 mm (Fo) x 122 (Ø) mm
Peso	600 g