XS-IPDM985ZW-4

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- 1/3” Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus
- 0 Lux - IR Array Alcance 50 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- IR CUT
- WDR
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/3” Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4Mpx (1~20 FPS) / 3Mpx (1~25 FPS)
Tasa Extra Stream	D1/CIF (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Lente	Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus
Iluminación mínima	0.03 Lux (Color) / F1.4
Iluminación infrarroja	0 Lux / 2 LED Array IR (50 m)
Mejoras de imagen	WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Masking
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	102 (Fo) x 122 (Ø) mm
Peso	600 g