XS-IPDM987ZSAW-2-EPOE

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- 1/2.5” Progressive CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus
- Alta sensibilidad Starlight
- 0 Lux - IR Array Alcance 50 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- ePoE 800m/10Mbps ó 300m/100Mbps
- Impermeable IP67
- IR CUT
- Audio
- WDR
- Grabación en tarjeta SD
- Detección inteligente rostros y VCA
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.5” Progressive CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	2 Megapixel (1~50 FPS)
Tasa Extra Stream	D1 (1 ~ 50 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Lente	Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus
Iluminación mínima	0.006 Lux (Color,1/3s,30IRE) / F1.4
Iluminación infrarroja	0 Lux / 2 LED Array IR (50 m)
Mejoras de imagen	WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Motion detection,Face detection,ROI, Privacy Masking
Día / Noche	Auto ICR
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Audio	Micrófono integrado
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 700 mA, PoE+ IEEE802.3at ,ePoE que permite transmisión hasta 800m/10Mbps ó 300m/100Mbps
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	104 (Fo) x 122 (Ø) mm
Peso	600 g