CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Domo

XS-IPH5D-5EW-DUAL

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Gama Wi-Fi
- Cámara IP tándem PT + cámara panorámica lente fija
- Sensor PT 1/3" Progressive Scan CMOS
- Resolución PT 5 Megapixel (2880x1620)
- Lente PT 3.6 mm
- Sensor Panorámica 1/3" Progressive Scan CMOS
- Resolución Panorámica 5 Megapixel (2880x1620)
- Lente Panorámica 3.6 mm
- 0 lux
- Dual Light: IR y luz blanca
- IR Alcance PT 30 m
- IR Alcance Panorámica 30 m
- DWDR
- Compresión H.265
- IR CUT
- Búsqueda inteligente SMD
- Detección de mascotas
- Micrófono y altavoz integrados
- Sirena y flash disuasorios

- Auto Tracking
- Botó de llamada proactiva
- Modo de privacidad
- RJ-45 10/100 BaseT
- Wi-Fi IEEEE 802.11b/g/n/ac/ax
- Emparejado Wi-Fi mediante Bluetooth
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Ranura MicroSD hasta 256 GB
- Apta para interior

Especificaciones

Marca	X-Security
Gama	Wi-Fi
Sensor de imagen	PT: 1/3“ Progressive Scan CMOS Panorámico: 1/3“ Progressive Scan CMOS
Resolución	PT: 5 Megapixel (2880x1620) Panorámico: 5 Megapixel (2880x1620)
Tasa Main Stream	2880x1620 @15 fps
Tasa Extra Stream 1	640x360 @15 fps
Compresión	H.265
Bitrate	768 kbps–4096 kbps
Óptica	PT: Varifocal 3.6 mm Panorámico: 3.6 mm
Ángulo de visión (FOV)	PT: H: 86º, V: 46º, D: 104º Panorámica: H: 86º, V: 46º, D: 104º
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Auto Focus	Semi-auto, Manual o Auto
Mejoras de imagen	DWDR
SMD (Smart Motion Detection)	Detección de movimiento avanzada SMD
Detección de mascotas	Sí
Botón para llamada proactiva	Sí
Modo de privacidad	Sí
Rango Pan/Tilt	PT: Horizontal: 0~349°, Vertical: -5~90° Panorámica: 0°~15°
Posiciones preestablecidas	300 preset, 5 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Auto Tracking	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Audio	Micrófono y altravoz integrados Sirena y flash disuasorios
Compresión de audio	G.711a
Control PTZ	Mediante acceso por red

Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n/ac/ax (Emparejamiento por Bluetooth)
Frecuencia WiFi	2.412-2.4835 GHz
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DMSS/DSS Pro), Smartphone y NVR
Alimentación	DC 5 V, máx. 5.4 W
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +45º C
Material	Plástico
Grado de protección	Apta para interior
Dimensiones (sin soporte)	80.9 mm (Ø) x 125.7 mm (Al)
Peso (sin soporte)	233 g