CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Minicámaras

# XS-IPMCKIT-4U-L1

## X-SECURITY



## Características

- X-Security
- Kit de cámara Pinhole IP (Main box + sensor)
- Gama ULTRA
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente 2.8 mm Pinhole
- Montaje de la lente M12
- Alta sensibilidad Starlight
- Color 0.005 Lux
- WDR
- 3DNR
- Capacidad para 3 streams
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Protección perimetral, filtro de falsa alarma para vehículos y personas
- Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Alarmas
- Grabación en tarjeta SD

- Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión, cambios de escena
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | X-SECURITY |
| **Sensor de imagen** | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 4 Megapíxel (2688x1520) |
| **Lente** | 2.8 mm (H: 109º)<br>XS-IPMC-4U-L1 |
| **Tasa Main Stream** | 2592×1944 (1–20 fps), 2688×1520 (1–25 fps ) |
| **Tasa Extra Stream** | Sub stream: 704×576, 704×480 (1–25 fps)<br>Third stream: 1920×1080 (1–25 fps) |
| **Iluminación mínima** | Color 0.005 Lux @ F2.0<br>B/W 0.0005 Lux @ F2.0 |
| **Mejoras de imagen** | WDR(120dB), ROI, AWB, 3DNR, MD, Mask, Mirror |
| **Compresión** | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| **Mejoras de imagen** | BLC, HLC, DWDR, AWB, AGC, 3D-NR, MD, ROI, Mirror, Privacy Masking |
| **Día / Noche** | Filtro electrónico automático |
| **Funciones inteligentes** | Detección de rostros, cruce de linea, instrusión, cambios de escena y detección de audio |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para Tarjeta SD, Max 128 GB |
| **Alarmas** | 2 Entrada / 2 Relay |
| **Audio** | 1 Entrada / 1 Salida |
| **Acceso remoto** | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR |
| **Interoperabilidad** | ONVIF |
| **Alimentación** | DC 12 V / 5.1W mA, PoE IEEE802.3af |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ 60º C |
| **Grado de protección** | Interior |
| **Dimensiones Unidad** | Módulo: 110 mm (Al) x 83 (An) x 24 (Fo) mm<br>Cámara: 48.7 (Al) x 30.5 (Ø) mm |
| **Peso** | 210 g |