CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Domos Motorizados

XS-IPP5D-5EW-DL-TANDEM

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Gama Wi-Fi
- Cámara IP tándem PT + cámara panorámica lente fija
- Sensor PT 1/3" Progressive Scan CMOS
- Resolución PT 5 Megapixel (2880x1620)
- Lente PT 6 mm
- Sensor Panorámica 1/3" Progressive Scan CMOS
- Resolución Panorámica 5 Megapixel (2880x1620)
- Lente Panorámica 2.8 mm
- 0 lux
- Dual Light: IR y luz blanca
- IR Alcance PT 50 m
- IR Alcance Panorámica 30 m
- DWDR
- Compresión H.265
- IR CUT
- IVS protección perimetral
- Búsqueda inteligente SMD
- Micrófono y altavoz integrados
- Sirena y flash disuasorios

- Auto Tracking
- RJ-45 10/100 BaseT
- Wi-Fi IEEEE 802.11b/g/n/ax
- Emparejamiento Wi-Fi mediante Bluetooth
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Ranura MicroSD hasta 256 GB
- Impermeable IP66
- Soporte a pared incluido

Especificaciones

Marca	X-Security
Gama	Wi-Fi
Sensor de imagen	PT: 1/3“ Progressive Scan CMOS Panorámico: 1/3“ Progressive Scan CMOS
Resolución	PT: 5 Megapixel (2880x1620) Panorámico: 5 Megapixel (2880x1620)
Tasa Main Stream	2880x1620 @15 fps
Tasa Extra Stream 1	640x360 @15 fps
Compresión	H.265
Bitrate	768 kbps–4096 kbps
Óptica	PT: 6 mm Panorámico: 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	PT: H: 49º, V: 26º, D: 57º Panorámica: H: 95º, V: 53º, D: 110º
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Auto Focus	Semi-auto, Manual o Auto
Mejoras de imagen	DWDR
SMD (Smart Motion Detection)	Detección de movimiento avanzada SMD
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Rango Pan/Tilt	PT: Horizontal: 0~352°, Vertical: 0~90° Panorámica: -10°~15°
Posiciones preestablecidas	300 preset, 5 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Auto Tracking	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Audio	Micrófono y altravoz integrados Sirena y flash disuasorios
Compresión de audio	G.711a
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n/ax (Emparejamiento por Bluetooth)
Frecuencia WiFi	2.412-2.472 GHz

Acceso remoto	CMS (DMSS/DSS Pro), Smartphone y NVR
Alimentación	DC 12 V, máx. 10.6 W
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +50º C
Material	Plástico
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones (sin soporte)	210 mm (Al) x 159.4 mm (Fo) x 119.1 mm (An)
Peso (sin soporte)	585 g