CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Domos Motorizados

XS-IPPT110CA-2P-WIZCOLOR-TANDEM

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara PT IP
- Sensor PT 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- Resolución PT 2 Megapíxel (1920x1080)
- Lente PT 3.6 mm
- Sensor lente fija 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- Resolución lente fija 2 Megapíxel (1920x1080)
- Lente fija 3.6 mm
- Iluminación mínima 0.0006 lux@F1.0
- Alcance Luz blanca 30 m
- Velocidad 29.3°/s
- WDR (120 dB)
- 3DNR
- Micrófono y Altavoz integrados
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256GB
- PoE 802.3af
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100M BaseT
- SMD Plus
- IVS WizSense: clasificación de humano y vehículo

- Búsqueda inteligente
- Active Deterrence
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Lente	3.6 mm (fija), 3.6 mm (PT)
Tasa Main Stream	1920×1080@(1–25/30 fps)
Tasa Exra Stream	704×576@(1–25 fps) / 704×480@(1–30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Video Bit Rate	H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 12 kbps–4096 kbps
Iluminación mínima	0.0006 lux@F1.0
Alcance Luz Blanca	30 m
Ángulo de visión (FOV)	PT: 81º(H), 44º(V), 95º(D) Fija: 81º(H), 44º(V), 95º(D)
DORI	PT: 55.7 m (D), 22.3 m (O), 11.1 m (R), 5.6 m (I) Fija: 55.7 m (D), 22.3 m (O), 11.1 m (R), 5.6 m (I)
SMD Plus	Sí (Detección de movimiento basado en humano y vehículo)
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Usando tarjeta microSD o NVR X-Security
Wizcolor	Imágenes a color real 24/7 incluso en condiciones de baja iluminación y oscuridad.
Detección humana	Sí
Rango Pan/Tilt	Lente PT: Pan: 0~350°; Tilt: 0~90°; Lente Fija: Pan: 0~326°; Tilt: -10~15°
Velocidad manual	Pan: 0.1°/s~55.4°/s; Tilt: 0.1°/s~29.3°/s
Velocidad entre Presets	Pan: 55.4°/s; Tilt: 29.3°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 8~32 presets por tour
Mejoras de imagen	120dB WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart Illumination, Función espejo, Privacy Masking, ROI
Día / Noche	Color/Blanco y negro
Electronic shutter	1/3 s–1/100,000 s

Active Deterrence	Advertencia de luz blanca, Alarma de advertencia de sonido Iluminación disuasoria: Luz Blanca, en modo flash o fijo con duración 5~30 s. Sonido disuasorio: 3 tipos de sonido y posibilidad de importar sonido customizado. Sonido de 0~100. Reproducción del sonido de 1~10 veces.
Interfaz de red	Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 256GB
Audio	Altavoz y micrófono incorporado
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (S/G/T), CGI
Alimentación	DC 12 V, Máx. 10.5 W PoE IEEE802.3af
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 50º C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	210 (Al) mm × 110.1 (An) mm × 159.4 (Fo) mm
Peso	620 g