CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Domos Motorizados

XS-IPPT400ATA-4U-SPIR-SOLAR

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara PT IP Solar 4G
- 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- 4 Megapíxel Lente fija 4mm
- Luz blanca hasta 30m
- IR hasta 30m
- DWDR
- PIR
- Potencia máxima del modulo solar 5,5W
- Audio bidireccional
- Micrófono y Altavoz integrado
- Audio
- Alarmas
- Grabación en tarjeta MicroSD hasta 512GB
- Detección de humanos con disuasión activa
- Sonido y luz de alarma
- Media velocidad 62º/segundo
- H.265+
- RJ-45 10/100 BaseT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.8” STARVIS CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560×1440)
Tasa Main Stream	4M / 1080p / 1.3M / 720p @ (1–25/30 fps)
Compresión	D1/CIF/VGA@ (1–25/30 fps)
Lente	4 mm (H: 84° V: 42° D: 101°)
Iluminación mínima	Color: 0.05 lux@F1.6 B/N: 0.005 lux@F1.6 0 lux@F1.6 (iluminador encendido)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, IVS, ROI, Privacy Masking
Disuasión activa luminosa	Advertencia de luz blanca Duración del flash: 5 s–30 s Frecuencia del flash: alta, media, baja
Disuasión activa sonora	1 alarma de advertencia sonora La alarma se puede configurar para sonar 1-3 veces
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
4G	Integrado
Banda de frecuencia	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LTE-TDD: Banda 38/40/41 WCDMA: Banda 1/5/8 GSM: 850/900/1800 MHz
Método de transmisión	Unidifusión/Multidifusión
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 512GB
Audio	Two-way audio y (micrófono y altavoz incorporado)
Módulo Solar	Potencia máxima 5,5 W Tipo de célula Monocristalino Temp. de funcionamiento –40 °C +80 °C Dimensiones 224 × 195 × 44 mm
Batería	Iones de litio Capacidad 10 Ah Voltaje de carga máx. 4,2 V Voltaje de la batería 3,6 V Duración de la batería 500 ciclos Ciclo de vida útil 7 días (a razón de 1 hora de vista remota en vivo por día)
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM

Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S&G&T); .CGI; SDK; P2P
Alimentación	DC 12 V / 1,5 A
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	336 mm × 247 mm × 223 mm
Peso	1,4 Kg
Protección	P66, TVS 2000 V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones; Protección transitoria de voltaje