XS-IPPT470-5ESW-FC-AI2

X-SECURITY

Características

- X-Security
- Cámara PT IP
- 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- 5 Megapíxel Lente fija 4mm
- Full-Color
- WIFI 2,4 GHz
- Luz dual: IR y Luz blanca hasta 30m
- Alarma sonora y luminosa
- DWDR
- 3DNR
- Audio bidireccional
- Micrófono y Altavoz integrado
- Grabación en tarjeta MicroSD hasta 512GB
- Detección de humanos con disuasión activa
- Media velocidad 62º/segundo
- H.265+
- RJ-45 10/100 BaseT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.8” STARVIS CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2560 × 1920)
Lente	4 mm
Full-Color	Sí
Tasa Main Stream	5M(1–20 fps),4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps)
Compresión	D1/CIF (1–25/30 fps)
Iluminación mínima	Color: 0.05 lux@F2.0 B/W: 0.005 lux@F2.0 0 lux (IR/white light on)
IVS	Tripwire; intrusión
Detección humana	Sí
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, IVS, ROI, Privacy Masking
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Active Deterrence	Advertencia de luz blanca, Alarma de advertencia de sonido
Interfaz de red	Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE802.11n/b/g) / Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 512GB
Audio	Altavoz y micrófono incorporado
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1
E/S de audio	1/1
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 1,5 A
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP66, TVS 2000 V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones; Protección transitoria de voltaje
Dimensiones	?111 (mm) x 140.5 (mm)

Peso	0,5 Kg