XS-IPPTZ0125ISTWH-2

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP PT Auto-Tracking
- Media velocidad 120º/segundo
- Zoom óptico 25X
- 1/2.8" Sony© Starvis CMOS Starlight
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente varifocal 4.8~120 mm
- IR Alcance 150 m
- Compresión H.265+/H-265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE+ 802.3at
- Impermeable IP67
- Audio
- IR CUT
- WDR
- Alarmas
- Función inteligente: soporta Auto-Tracking e IVS
- Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Caja de conexiones incluída

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.8" Sony© Starvis CMOS Starlight
Resolución	1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264 (video), G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/ MPEG2-L2 (audio)
Tasa Main Stream	1080P/1.3M/720P(1~50/60fps)
Tasa Extra Stream	2º: D1/CIF(1 ~ 25/30fps), 3º: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps)
Bitrate	448 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	Varifocal 4.8~120 mm (Zoom óptico 25X) Auto Iris, Auto Focus
Zoom digital	16 X
Mejoras de imagen	WDR (120dB), 2D/ 3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, MD, ROI, EIS, Privacy Mask
Iluminación mínima	0.005 Lux (color) / 0 Lux (B/N) IR LEDs (150m)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT/TX
Acceso remoto	Interfaz WEB, software CMS, aplicación móvil y NVR
Memoria	Slot para tarjeta Micro SD (Max 128 GB)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -90°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~120° /s, Vertical: 0.1°~75° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 120° /s, Vertical: 75° /s
Posiciones preestablecidas	300, 5 auto pattern, 8 tour, auto pan, auto scan
Comunicación	DH-SD
Alarmas	2 entradas / 1 relay NO/NC
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Alimentación	12VDC / 4 A, PoE+ (802.3at)
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10

Temp. funcionamiento	-40º C ~ 70º C
Dimensiones	291 mm (Al) x 161 (An) x 153.4 (Fo) mm
Peso	3600 g