XS-IPPTZ0240ISTWH-2

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP PTZ Auto-Tracking
- Media velocidad 120º/segundo
- Zoom óptico 40X
- 1/2.8" Sony© Starvis CMOS Starlight
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente varifocal 4.5~180 mm
- IR Alcance 300 m
- Compresión H.265+/H-265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Hi-PoE
- Impermeable IP68
- Audio
- IR CUT
- WDR
- Alarmas
- Grabación en tarjeta SD
- Función inteligente: soporta Auto-Tracking, IVS, mapa de calor y reconocimiento de rostro
- Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.8" Sony© Starvis CMOS Starlight
Resolución	1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264 (video), G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/ MPEG2-L2 (audio)
Tasa Main Stream	1080P/1.3M/720P(1~50/60fps)
Tasa Extra Stream	2º: D1/CIF(1 ~ 25/30fps), 3º: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps)
Bitrate	256 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	Varifocal 4.5~180 mm (Zoom óptico 40X) Auto Iris, Auto Focus
Zoom digital	16 X
Mejoras de imagen	Ultra WDR (140dB), 2D/ 3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, MD, ROI, EIS, Privacy Mask
Funciones inteligentes	Detección de rostros y movimiento, mapa de calor, cruce de línea, objeto abandonado, intrusión, ROI
Iluminación mínima	0.005 Lux (color) / 0 Lux (B/N) IR LEDs (300m)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT/TX
Acceso remoto	Interfaz WEB, software CMS, aplicación móvil y NVR
Memoria	Slot para tarjeta Micro SD (Max 128 GB)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: 0°~360°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~120° /s, Vertical: 0.1°~60° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 120° /s, Vertical: 60° /s
Posiciones preestablecidas	300, 5 auto pattern, 8 tour, auto pan, auto scan
Comunicación	DH-SD, RS485
Alarmas	7 entradas / 2 relay NO/NC
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Alimentación	24VAC / 5 A, Hi-PoE

Grado de protección	Impermeable IP68, Anticorrosión
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 70º C
Dimensiones	234 (Base superior) x 205 (Base inferior) x 405.5 (Altura) mm
Peso	9.8 Kg