CCTV IP / NVRs Profesionales / X-Security

XS-IPS816

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Manager Vigilancia
- 3U
- Sistema Linux
- Alarmas
- Ancho de banda soportado 700 Mbps
- Funcionamiento estable 7*24
- Gestión de hasta 20 servidores esclavos
- 2000 canales - 500 dispositivos IP
- 100 dispositivos ONVIF
- Cuentas ilimitadas
- 200 usuarios simultáneos
- Alta compatibilidad con todos los dispositivos X-Security
- Salida VGA y HDMI
- Espacio para 15 HDD
- Incluye 1 HDD para sistema
- Soporte N + M hot standby para servidor esclavo

Especificaciones

Marca	X-Security
Entradas para canales de vídeo	Hasta 2000 canales
Entradas de dispositivos	Hasta 500
PoE	No dispone
Cámaras IP compatibles	X-SECURITY (protocolo propietario), HIWATCH HIKVISION, SAFIRE, ONVIF (hasta 100 dispositivos)
Salidas de vídeo	2 HDMI, 1 VGA
Ancho de banda de entrada	700 Mbps
Ancho de banda de salida	700 Mbps
Ancho de banda de almacenamiento	700 Mbps
Nº de usuarios online	200
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Pantalla	7" HD LCD (1080p)
Alarma	16 entradas / 8 relay
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Almacenamiento interno	16 HDD SATA 3.5" de hasta 4 TB (no incluido). 1 HDD para el sistema y 15 para almacenamiento
Comunicación	4 RJ45 10/100/1000M (Ethernet) simultaneas/independientes
Acceso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS
Alimentación	AC 100~240 V, 50/60 Hz / 10~200W
Dimensiones	135 (Al) x 485 (An) x 526 (Fo) mm / 20 Kg (sin HDD)