XS-IPSD255-30NI

Cámara motorizada IP 2 Megapixel

1/2.8” Sony Progressive Scan Exmor

IVS y Auto Tracking

Lente 4.3~129 mm (30X) Auto Iris

10 LEDs con alcance 150 m



Cámara IP X-SECURITY formato domo motorizada con función IVS Auto Tracking.

Dispone de un sensor de imagen 1/2.8” Sony© Progressive Scan Exmor CMOS color. Resolución máxima de 2 Megapíxel (1920x1080). Formato de compresión de imagen H.264 y MJPEG. Óptica varifocal de 4.3 ~ 129 mm Autoiris y Autofocus, lo que supone un zoom óptico de 30 aumentos (30X). Iluminación minima de 0.05 Lux a color y 0 Lux con los IR activados. La iluminación infrarroja se compone de 10 LEDs infrarrojos (2 LEDs de campo cercano y 8 LEDs de largo alcance), con un alcance real de más de 150 metros. Dispone de filtro IR CUT automático que permite obtener durante el día una imagen con colores nítidos y reales.

Independientemente de la conexión IP dispone de 1 salida de vídeo analógico por conector BNC. Incorpora una entrada (Line In) y una salida de audio (Line Out) que permite reproducir y grabar audio asociado a la imagen. Tiene 7 entradas de alarmas y 2 salidas de relay. Ranura para tarjeta Micro SD, para almacenamiento local. La cámara se encuentra dentro de una carcasa de tipo Domo, con protocolo de impermeabilización IP66, lo que permite situarla tanto en interiores como en exteriores, al resistir tanto la lluvia como el polvo. Protegida contra sobretensiones hasta 4000V. Cuenta con un motor que permite controlar el movimiento horizontal, vertical y el zoom de la cámara (PTZ), mediante red y protocolos PELCO-P/D y DH-SD. El motor es de alta velocidad, con una velocidad de giro entre presets de 240º/s (horizontal) y 200º/s (vertical). Gira en horizontal 360º sin tope y en vertical desde -10º hasta 90º, con inversión automática de la imagen hasta cubrir 180º. Sencillo montaje gracias a su soporte para pared y accesorios incluidos.

Integra soluciones inteligentes de vídeo (IVS) con funciones Auto Tracking para el control de zonas, objetos y personas, como pueden ser: cruce de línea, zona de alerta, perímetro de protección, detección de merodeador, detección de movimiento rápido, detección de objeto abandonado y de objeto desaparecido, aparcamiento ilegal, etc.

Tiene salida de red RJ45 que permite un potente acceso remoto por navegador (multiplataforma), por software DSS/PSS o aplicación gratuíta para smartphone. Soporta Dual Stream, que permite un acceso rápido y fluido a través de Internet. Admite DDNS de diferentes proveedores para acceso remoto desde IPs dinámicas. Compatible con estándar ONVIF.

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Sony© Progressive Scan Exmor CMOS
Resolución	1080P(1920x1080), 720P(1280x720), D1(704x576), CIF(352x288)
Compresión	H264 / MJPEG (vídeo), G711a / PCM (audio)
Tasa Main Stream	1080P/ 720P (1~25 FPS)
Tasa Extra Stream	D1 / CIF (1~25 FPS)
Lente	Varifocal 4.3 ~ 129 mm (Zoom óptico 30X) Auto Iris
Zoom digital	16 X
Mejoras de imagen	DWDR, UltraDNR, Defog, HLC, BLC, ATW, AGC, Privacy Mask
Iluminación mínima	0.05 Lux (color) / 0.005 Lux (B/N)
Iluminación infrarroja	Automática 10 LEDs IR alcance 150 metros
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), DMSS y NVR
Memoria	Slot para tarjeta Micro SD (Max 64 GB)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -2°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~200° /s, Vertical: 0.1°~120° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240° /s, Vertical: 200° /s
Posiciones preestablecidas	255, 5 auto pattern, 8 auto tour, 5 auto scan
Auto Tracking	Escena simple, múltiple y panorámica
Funciones IVS	Detección inteligente para zonas, personas y objetos
Comunicación	Red, Pelco P / Pelco D / DH-SD, Compatible ONVIF
Alarmas	7 entradas / 2 relay NO/NC
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Alimentación	AC 24 V / 3 A
Grado de protección	IP66, Protección contra sobretensión hasta 4000V
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	384 mm (Al) x 252 (Ø) mm
Peso	6750 g