CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Domos Motorizados

XS-IPSD3005ITA-4UW-WIZ-DL

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP PTZ WizSense
- 4 Megapíxel (2560x1440)
- Gama Pro
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lente varifocal 2.7~13.5 mm
- Zoom óptico 5X
- 0 lux
- Dual Light: IR y luz blanca
- Alcance IR 50 m
- Alcance Luz blanca 30 m
- Compresión H.264H / H.264B / Smart H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
- IVS (Protección perimetral)
- Búsqueda inteligente SMD 3.0
- Micrófono y altavoz integrados
- Alarma y luz disuasoria
- WDR (120 dB)
- 3D DNR
- IR CUT
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

- Interfaz WEB, CMS (DSS/ Smart PSS Lite/ DMSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- RJ-45 10/100 BaseT
- Wi-Fi
- Impermeable IP66
- Protección contra sobretensiones 2000 V

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapíxel (2560x1440)
Lente	Varifocal 2.7~13.5 mm (zoom óptico 5x)
Ángulo de visión (FOV)	H: 94.9º~30.1º, V: 51º~17.1º, D: 112.3º~34.6º
DORI	270 m (D), 106.6 m (O), 54 m (R), 27 m (I)
Focus	Auto; semi-auto; manual
Zoom digital	16X
Electronic Shutter	1 s~1/30.000 s
Iluminación mínima	0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR alcance 50 m
Iluminación suplementaria	Dual light (IR + luz blanca) Alcance IR 50 m Alcance luz blanca 30 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (ExtraStream); Smart H.264+
Tasa Main Stream	4Mpx/3Mpx/1080p/1.3Mps/720p @(1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream 1	D1/VGA/CIF @(1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream 2	720p @(1–25/30 fps)
Bitrate	H264: 96 Kbps~14848 Kbps H265: 38 Kbps~8960 Kbps
Mejoras de imagen	WDR (120dB), 2D/ 3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, ROI, Rotación 180º
Detección de movimiento	Sí
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí
SMD (Smart Motion Detection)	SMD 3.0, detección de movimiento avanzada
IVS (Protección perimetral)	Tripwire; intrusión; detección de cruce de vallas ; detección de merodeo; objeto abandonado/perdido; movimiento rápido; detección de estacionamiento; reunión de personas; Clasificación de alarmas de vehículos/humanos
Audio	Micrófono y altavoz integrados

Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM
Alarma disuasoria	Luz blanca de disuasión Duración del flash: 5~30 s Frecuencia del flash: alta, media, baja. Sirena de disuasión Ofrece 11 tipos de sonido de alarma, y soporta la importación de hasta 10 sonidos personalizados. El sonido de la alarma se puede configurar para sonar de 1 a 10 veces.
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~355° Vertical: -15°~90°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~36°/s Vertical: 0.1°–25.8°/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 35.7°/s Vertical: 27.1°/s
Posiciones preestablecidas	300, 8 tour, 5 Pattern, 5 Scan
Comunicación	ONVIF (perfil S, G, T), CGI, SDK, P2P
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
Frecuencia de Wi-Fi	2.4 GHz
Velocidad de transmisión Wi-Fi	150 Mbps
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A, máx. 15 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP66 Protección contra sobretensiones 2000 V
Dimensiones	236.2 mm (Al) x 140 (An) mm x 142.6 (Fo) mm
Peso	1.1 Kg