CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Domos Motorizados

XS-IPSD4025ITA-4U-WIZ

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP PTZ WizSense
- 4 Megapíxel (2560x1440)
- Gama Pro
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lente varifocal 5–125 mm
- Zoom óptico 25X
- Tecnología Starlight, imagen a color en condiciones de baja luminosidad
- 0 lux
- IR Alcance 100 m
- Compresión H.264H / H.264B / Smart H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
- IVS (Protección perimetral)
- Búsqueda inteligente SMD 3.0
- Detección de rostros
- Auto Tracking
- Audio
- Alarmas
- WDR (120 dB)
- 3D DNR
- IR CUT

- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512GB
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ Smart PSS Lite/ DMSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE+ (IEEE802.3at)
- Impermeable IP66
- Protección contra sobretensiones 6000 V

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapíxel (2560x1440)
Lente	Varifocal 5~125 mm (zoom óptico 25x)
Ángulo de visión (FOV)	H: 51.9º~3º, V: 39.7º~2.2º, D: 63.1º~3.7º
DORI	2500 m (D), 987.5 m (O), 500 m (R), 250 m (I)
Focus	Auto; semi-auto; manual
Zoom digital	16X
Electronic Shutter	1 s~1/30.000 s
Iluminación mínima	0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR alcance 100 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (ExtraStream); Smart H.264+
Tasa Main Stream	4Mpx/3Mpx/1080p/1.3Mps/720p @(1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream 1	D1/VGA/CIF @(1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream 2	720p/CIF @(1–25/30 fps)
Bitrate	H264: 96 Kbps~14848 Kbps H265: 38 Kbps~8960 Kbps
Mejoras de imagen	WDR (120dB), 2D/ 3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, ROI, Rotación 180º, Privacy masking
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí
SMD (Smart Motion Detection)	SMD 3.0, detección de movimiento avanzada
IVS (Protección perimetral)	Tripwire; intrusión; detección de cruce de vallas ; detección de merodeo; objeto abandonado/perdido; movimiento rápido; detección de estacionamiento; reunión de personas; Clasificación de alarmas de vehículos/humanos
Detección de rostros	Soporta la detección de rostros, capturas de imagen, y mejora de rostros. Soporta recorte del rostro: rostro, foto de una pulgada. Las estrategias de captura incluyen captura en tiempo real y priorización de la calidad.
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM

Alarmas	2 entradas / 1 salida
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360° sin fin Vertical: -5°~90°, auto flip 180º
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~240°/s Vertical: 0.1°–160°/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240°/s Vertical: 160°/s
Posiciones preestablecidas	300, 8 tour, 5 Pattern, 5 Scan
Auto Tracking	Sí, seguimiento de vehículos y personas
Comunicación	ONVIF (perfil S, G, T), CGI, SDK, P2P
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Alimentación	DC 12 V / 2 A, máx. 21.5 W PoE+ (IEEE802.3at)
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP66 Protección contra sobretensiones 6000 V
Dimensiones	170.4 mm (Al) x 171.1 (Ø) mm
Dimensiones de la base	Ø base 152 mm / Ø entre tornillos 92 mm / 4 tornillos
Peso	2.5 Kg