XS-IPSD4604-2

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP PTZ
- Media velocidad 100º/segundo
- Zoom óptico 4X
- 1/2.7” Progressive CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente varifocal 2.7~11 mm
- Color 0.05 Lux / B/W 0.005 Lux
- Compresión H.264+ / H.264 / MJPEG
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP66 y antivandálica IK10
- IR CUT
- WDR
- Grabación en tarjeta SD
- Detección inteligente (IVS): cruce de línea, intrusión, objeto abandonado, detección de rostros, cambios de escena
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080P/D1 (1 ~ 25 FPS), 720P (1 ~ 50 FPS)
Tasa Extra Stream	Sub1: D1/CIF (1 ~ 25 FPS), Sub2: 720P/D1/CIF (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H264/ MJPEG
Bitrate	448 Kbps ~ 8192 Kbps
Lente	Varifocal Motorizada 2.7~ 11 mm (Zoom óptico 4X) Auto Iris, Autofocus
Zoom Digital	16X
Iluminación mínima	0.05 Lux @ F1.6 (Color); 0.005 Lux @ F1.6 (B/W)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 2D/Ultra DNR, Privacy Masking
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Slot para tarjeta Micro SD (Max 128 GB)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~355°, Vertical: 0°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~100° /s, Vertical: 0.1°~60° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 100° /s, Vertical: 60° /s
Posiciones preestablecidas	300, 8 Tour, Auto Scan
Detección inteligente	Rostros, cruce de línea, intrusión, cambios de escena, objeto abandonado/perdido
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 850 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP66, Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C

Dimensiones	89 mm (Al) x 122 (Ø) mm
Peso	600 g