CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Domos Motorizados

XS-IPSD4905IG-2P-AI

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP PTZ
- Gama Pro
- Velocidad: Pan 80º/s Tilt 56º/s
- Zoom óptico 5X
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente varifocal 2.7~13.5 mm
- Alta sensibilidad Starlight
- 0.005 Lux
- 4 LEDs IR + 1 LED blanco
- IR Alcance 30 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264/MJPEG
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE+ 802.3at
- Impermeable IP66
- Micrófono
- Audio
- IR CUT
- Grabación en tarjeta SD

- Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Soporte para pared incluido

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Resolución	1080P(1920×1080)/1.3 M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (sub stream)
Tasa Main Stream	1080P/1.3 M/720P (1~50/60fps)
Tasa Extra Stream	2º: D1/CIF (1–25/30fps) 3º: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1–25/30fps)
Bitrate	H.265/H.264: 3K~20480Kbps
Lente	Varifocal 2.7 ~ 13.5 mm (Zoom óptico 5X), Auto Focus
Zoom digital	5 X
Mejoras de imagen	DWDR, 2D/ 3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, Privacy Mask
Iluminación mínima	0.005 Lux (Color)
Iluminación infrarroja	0 Lux alcance 30m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, software CMS, aplicación móvil y NVR
Memoria	Slot para tarjeta Micro SD (Max 256 GB)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~355°, Vertical: -15°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~90° /s, Vertical: 0.1°~56° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 84° /s, Vertical: 43° /s
Posiciones preestablecidas	300
Comunicación	DH-SD, Compatible ONVIF
Audio	1 (Built-in Mic) / 1 (Built-in Speaker)
Alimentación	DC 12 V / 1 A, PoE
Grado de protección	Impermeable IP66

Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	295 mm (Al) x 160 (Ø) mm
Peso	1.1 kg