CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Domos Motorizados

XS-IPSD5204AW-2W

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP PTZ
- Media velocidad 100º/segundo
- Zoom óptico 4X
- 1/2.7" Progressive CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente Motorizada varifocal 2.7~11 mm Autofocus
- 0 Lux - IR Alcance 30 m
- Compresión H.264+/H.264/MJPEG
- RJ-45 10/100 BaseT
- Audio
- IR CUT
- WDR
- Grabación en tarjeta SD
- WiFi IEEE802.11a/b/g/n/ac
- Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión, cambios de escena
- Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080P/720P/D1 (1 ~ 25/30fps)
Tasa Extra Stream	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Compresión	H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	448 Kbps ~ 8192 Kbps
Lente	Varifocal Motorizada 2.7~ 11 mm (Zoom óptico 4X) Auto iris, Autofocus
Zoom Digital	16X
Iluminación mínima	0.05 Lux / F1.6 (Color); 0.005 Lux / F1.6 (B/W)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 2D/3D-NR, Privacy Masking, ROI
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Micrófono integrado
Almacenamiento interno	Slot para tarjeta Micro SD (Max 128 GB)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: 0°~90°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~100° /s, Vertical: 0.1°~60° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 100° /s, Vertical: 60° /s
Posiciones preestablecidas	300, 8 Tour, Auto Scan
Detección inteligente	Rostros, cruce de línea, intrusión, cambios de escena, objeto abandonado/perdido
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 1500 mA
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C

Dimensiones	117.9 mm (Al) x 132.7 (Ø) mm
Peso	950 g