CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Domos Motorizados

XS-IPSD6316SIWHA-2U-AI

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP PTZ
- 2 Megapíxel (1920 × 1080)
- Gama Ultra
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Zoom óptico 16X
- Lente varifocal 5–80 mm
- Alta sensibilidad Starlight
- 0.005 Lux
- IR Alcance 100 m
- Compresión H.264H/H.264B/Smart H.265+/H.265/MJPEG
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE+ 802.3at
- IVS (Protección perimetral)
- Detección de rostros
- SMD
- Impermeable IP66
- Alarmas
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR

- Compatible con ONVIF
- Soporte para pared incluido

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Lente	Varifocal 5 ~ 80 mm (Zoom óptico 16X) Auto Iris, Auto Focus
Zoom digital	16 X
Iluminación infrarroja	Alcance 100m
Resolución	1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Compresión	H.264H; H.264B; Inteligente H.265+; H.265; MJPEG (Subcorriente 1); Inteligente H.264+; H.264M
Tasa Main Stream	1080p / 960p / 720p (1-25/30 fps) Sub flujo 1: D1 / VGA / CIF (1-25/30 fps)
Tasa Extra Stream	1080p / 960p / 720p (1-25/30 fps)
Bitrate	H.264: 1792 kbps–8192 kbps H.265: 512 kbps–5632 kbps
Mejoras de imagen	WDR (120dB),2D/ 3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, Privacy Mask
Iluminación mínima	Color: 0.005 lux@F1.6 B/N: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (luz IR encendida)
SMD	Sí
IVS (Protección perimetral)	Tripwire; intrusión; detección de cercas cruzadas; detección de merodeo; objeto abandonado/perdido; movimiento rápido; detección de estacionamiento; reunión de personas; Clasificación de alarmas de vehículos/humanos
Detección de rostros	Admite detección de rostros, optimización, seguimiento, captura de imágenes, carga de instantáneas faciales de alta calidad y mejora facial; Admite la extracción de atributos. 6 atributos y 8 expresiones: Género, edad, gafas, expresiones (enojado, triste, odio, miedo, sorpresa, calma, feliz y confundido), máscara, bigote; Soporta recorte facial: Cara, foto de una pulgada. Las estrategias de captura incluyen captura en tiempo real, optimización y calidad primero. Admite hasta 5 bases de datos faciales; registra a las personas una por una o en lotes; establece similitud de cara; Compara rostros con 10.000 rostr
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, software CMS, aplicación móvil y NVR

Memoria	Slot para tarjeta Micro SD (Max 256 GB)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~200° /s, Vertical: 0.1°~120° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240° /s, Vertical: 200° /s
Posiciones preestablecidas	300, 5 auto pattern, 8 auto tour, 5 auto scan
Comunicación	DH-SD, Compatible ONVIF
Alarmas	2 entradas / 1 relay NO/NC
Alimentación	DC 12 V / 3 A, PoE+(802.3at)
Grado de protección	IP66, TVS 6000 V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones; Protección transitoria de voltaje
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Dimensiones	270 mm (Al) x 160 (Ø) mm
Peso	2.4 g