CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Domos Motorizados

# XS-IPSD6325SIWHA-8U-AI

## X-SECURITY



## Características

- X-Security
- Cámara IP PTZ
- 8 Megapíxel (3840 × 2160)
- Gama Ultra
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Zoom óptico 25X
- Lente varifocal 5–125 mm
- Alta sensibilidad Starlight
- 0.005 Lux
- IR Alcance 100 m
- Compresión H.264H/H.264B/Smart H.265+/H.265/MJPEG
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE+ 802.3at
- IVS (Protección perimetral)
- Detección de rostros
- SMD
- Impermeable IP66
- Alarmas
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR

- Compatible con ONVIF
- Soporte para pared incluido

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | X-Security |
| **Sensor de imagen** | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
| **Lente** | Varifocal 5 ~ 125 mm (Zoom óptico 25X) Auto Iris, Auto Focus |
| **Zoom digital** | 25 X |
| **Resolución** | 4K (3840 × 2160); 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720);<br>D1 (704 × 576/704 × 480); VGA(640×480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| **Compresión** | H.264H; H.264B; Inteligente H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream); Inteligente H.264+ |
| **Tasa Main Stream** | 4K / 4M / 1080p / 1.3M / 720p (1-25/30 fps) |
| **Tasa Extra Stream** | Sub stream 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p/CIF (1–25/30 fps) |
| **Bitrate** | H.264: 3.328 kbps–8.192 kbps<br>H.265: 1.280 kbps–8.192 kbps |
| **Mejoras de imagen** | WDR (120dB),2D/ 3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, Privacy Mask |
| **Iluminación mínima** | Color: 0.005 lux@F1.6<br>B/N: 0.0005 lux@F1.6<br>0 lux@F1.6 (luz IR encendida) |
| **SMD** | Sí |
| **IVS (Protección perimetral)** | Tripwire; intrusión; detección de cercas cruzadas; detección de merodeo; objeto abandonado/perdido; movimiento rápido; detección de estacionamiento; reunión de personas; Clasificación de alarmas de vehículos/humanos |
| **Detección de rostros** | Admite detección de rostros, optimización, seguimiento, captura de imágenes, carga de instantáneas faciales de alta calidad y mejora facial; Admite la extracción de atributos. 6 atributos y 8 expresiones: Género, edad, gafas, expresiones (enojado, triste, odio, miedo, sorpresa, calma, feliz y confundido), máscara, bigote; Soporta recorte facial: Cara, foto de una pulgada. Las estrategias de captura incluyen captura en tiempo real, optimización y calidad primero.<br>Admite hasta 5 bases de datos faciales; registra a las personas una por una o en lotes; establece similitud de cara; Compara rostros con 10.000 rostros. |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR removible |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Interfaz WEB, software CMS, aplicación móvil y NVR |
| **Memoria** | Slot para tarjeta Micro SD (Max 256 GB) |
| **Rango Pan/Tilt** | Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180° |
| **Velocidad manual** | Horizontal: 0.1°~200° /s, Vertical: 0.1°~120° /s |

| | |
|---|---|
| **Velocidad entre Presets** | Horizontal: 240° /s, Vertical: 200° /s |
| **Posiciones preestablecidas** | 300, 5 auto pattern, 8 auto tour, 5 auto scan |
| **Comunicación** | DH-SD, Compatible ONVIF |
| **Audio** | 1 entrada / 1 salida |
| **Compresión de audio** | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
| **Alarmas** | 2 entradas / 1 relay NO/NC |
| **Alimentación** | DC 12 V / 3 A, PoE+(802.3at) |
| **Protección** | IP66, TVS 6000 V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones; Protección transitoria de voltaje |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ +70º C |
| **Dimensiones** | 270,4 mm (Al) x 160 (Ø) mm |
| **Peso** | 2,4 Kg |