CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Domos Motorizados

XS-IPSD6425IA-2W

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- Alta velocidad 240º/segundo
- Zoom óptico 25X
- 1/2.8” Progressive Scan CMOS Starlight
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente varifocal 4.8~120 mm
- IR Alcance 100 m
- WDR
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac) , Dual-Band Wi-Fi
- Impermeable IP66
- Audio
- IR CUT
- Alarmas
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Soporte para pared incluido

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.8” Sony Starvis CMOS Starlight
Resolución	1080p(1920x1080), 720p(1280x720), D1(704x576), CIF(352x288)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264 (vídeo), G711a / G771u / PCM (audio)
Tasa Main Stream	1080p / 720p (1~25fps)
Tasa Extra Stream	2º:D1/CIF (1 ~ 25 FPS)
Bitrate	448 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	Varifocal 4.8 ~ 120 mm (Zoom óptico 25X) , Auto Focus
Zoom digital	16 X
Mejoras de imagen	WDR (120dB),2D/ 3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, Privacy Mask, Face Detection
Iluminación mínima	0.005 Lux (color)
Iluminación infrarroja	0 Lux alcance 100m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, software CMS, aplicación móvil y NVR
Memoria	Slot para tarjeta Micro SD (Max 128 GB)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~200° /s, Vertical: 0.1°~120° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240° /s, Vertical: 200° /s
Posiciones preestablecidas	300, 5 auto pattern, 8 auto tour, 5 auto scan
Comunicación	DH-SD, Compatible ONVIF
Alarmas	2 entradas / 1 relay
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Alimentación	DC 12 V / 3 A

Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Dimensiones	295 mm (Al) x 160 (Ø) mm
Peso	3000 g