XS-IPSD72B12SAW-2

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP PTZ
- Alta velocidad 300º/segundo
- Zoom óptico 12X
- 1/2.7” STARVIS CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente varifocal 5.1~61.2 mm
- 0.005 Lux/F1.6 (Color), 0.0005 Lux/F1.6 (B/N)
- Compresión H.264+/H.264/MJPEG
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE+ 802.3at
- Impermeable IP66
- Audio
- IR CUT
- WDR
- Alarmas
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.7” STARVIS CMOS
Resolución	1080p(1920x1080), 720p(1280x720), D1(704x576), CIF(352x288)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Tasa Main Stream	1080p (1~25FPS) / 720p(1~50FPS)
Tasa Extra Stream	2º: D1/CIF (1 ~ 25 FPS), 3º: 720p/D1/CIF (1 ~ 25 FPS)
Bitrate	448 Kbps ~ 8192 Kbps
Lente	5.1 ~ 61.2 mm (Zoom óptico 12X) Auto Focus
Zoom digital	16 X
Mejoras de imagen	WDR (120dB), 3DNR, HLC, BLC, AGC, Privacy Mask, Motion Detection
Detección inteligente	Cruce de línea, Perímetro, Objeto perdido/abandonado
Iluminación mínima	0.005 Lux (color) / 0.0005 Lux (B/N)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, software CMS, aplicación móvil y NVR
Memoria	Slot para tarjeta Micro SD (Max 128 GB)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -2°~90°, Auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~300° /s, Vertical: 0.1°~1200° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 300° /s, Vertical: 200° /s
Posiciones preestablecidas	300, 5 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, 5 auto scan
Comunicación	DH-SD, Compatible ONVIF
Alarmas	2 entradas / 1 relay NO/NC
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Alimentación	AC 24 V / 1.5 A , PoE+ IEEE802.3at

Grado de protección	IP 66, Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	155 mm (Al) x 170 (Ø) mm
Peso	1800 g