CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Domos Motorizados

XS-IPSD7330IA-4

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP PTZ
- Alta velocidad 500º/segundo
- Zoom óptico 30X
- 1/3” Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2592x1520)
- Lente varifocal 4.5-135 mm
- 0.05 Lux/F1.6 (Color), 0.005 Lux/F1.6 (B/N)
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- RJ-45 10/100 BaseT
- Impermeable IP67 y antivandálica IK10
- IR CUT
- WDR
- Alarmas y audio
- Heat Map
- Grabación en tarjeta SD
- Estabilización EIS
- Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
- IVS, mapa de calor, detección de rostros
- Compatible con ONVIF

- PoE+
- Eco-Savvy, bajo consumo de ancho de banda
- Soporte PFB300S para pared y rosca PFA110 incluidos

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución	4M(2592× 1520), 3M(2304× 1296), 1080p(1920x1080), 720p(1280x720), D1(704x576), CIF(352x288)
Compresión	H.265+ / H.265 / H264 / MJPEG (vídeo), G711a / G771u / PCM (audio)
Tasa Main Stream	4M / 3M(1~25fps) / 1080p(1~50fps) / 1.3M / 720p(1~25fps)
Tasa Extra Stream	2º:D1/CIF, 3º:1080p/960p/720p (1 ~ 25 FPS)
Bitrate	192 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	Varifocal 4.5 ~ 135 mm (Zoom óptico 30X) Auto Iris, Auto Focus
Zoom digital	16 X
Mejoras de imagen	WDR (120dB), Ultra DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, Privacy Mask
Iluminación mínima	0.05 Lux (color) / 0.005 Lux (B/N)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, software CMS, aplicación móvil y NVR
Memoria	Slot para tarjeta Micro SD (Max 128 GB)
Funciones inteligentes	Detección de rostros, mapa de calor, cruce de línea, intrusión, objeto abandonado
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: 0°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~350° /s, Vertical: 0.1°~250° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 500° /s, Vertical: 500° /s
Posiciones preestablecidas	300, 5 auto pattern, 8 auto tour, 5 auto scan
Comunicación	DH-SD, Compatible ONVIF
Alarmas	2 entradas / 1 relay NO/NC
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Alimentación	AC 24 V / 1.5 A , PoE IEEE802.3at

Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	253 mm (Al) x 186 (Ø) mm
Peso	2500 g